

## Tip proizvoda

Fabrički pripremljeni cementni malter namenjen za pripremu slaboprijanajućih i jakoupijajućih površina, kao i površina sastavljenih od različitih materijala.

## Oblast primene

Namenjen je za primenu spolja i unutra na svim vrstama mineralnih podloga kojima je potrebno poboljšanje prionljivosti ili izjednačavanje vodoupojnosti. Vorspritzer se može koristiti na mineralnim podlogama kao što su: zidovi od opeke, ćelijastog (gas) betona, betona i prirodnog kamena. Na površine koje su prethodno pripremljene Vorspritzer-om mogu se naneti sve vrste mineralnih maltera na bazi kreča i cementa.

## Obrada

Malter se nanosi mašinski (PFT G4/G5) tako da je podloga skroz pokrivena. Za ručno nanošenje, materijal se meša u običnoj ili protočnoj mešalici (serija PFT HM). Sadržaj vreće se meša sa cca. 5-6l čiste vode.

## Utrošak materijala

Sadržaj vreće (40kg) omogućava pokrivanje cca. 4m<sup>2</sup>.

## Napomena

Prilikom upotrebe temperatura vazduha, materijala i podloge mora biti između +5°C i +25°C.

## Rok upotrebe i skladištenje

12 meseci na paletama na suvom u originalnom pakovanju.

## DER VORSPRITZER<sup>®</sup> Cementni špric

# MARMORIT<sup>®</sup>

### Tehnički podaci

Nasipna gustina	1.43 kg/l
Gustina svežeg maltera	2.09 kg/l
Utrošak vode	140 ml/kg
Utrošak vode	5.5 l/vreća

### Podaci o potrošnji

#### DER VORSPRITZER<sup>®</sup> Cementni špric

	max. zmo mm	debljina sloja mm	potrošnja kg/m <sup>2</sup>	izdašnost m <sup>2</sup> /vreća	izdašnost m <sup>2</sup> /tona
100% pokrivanje	4.0	5.0	9.3	4.3	108.0
50% pokrivanje	4.0	5.0	5.2	7.7	192.0

ove količine su okvirne i mogu se menjati u zavisnosti od podloge

Broj artikla	Vreća	Broj vreća na paleti	Paleta
00126040	40 kg	30	1200 kg

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Podaci o potrošnji, količinama i načinu rada su iskustveni, tako da u praksi može doći do izvesnih odstupanja.